Soluzioni di stampa ad impatto per ambienti industriali e di business

Compuprint

4051plus
4056plus

La famiglia Compuprint 4000 è stata progettata per offrire la soluzione ideale per le applicazioni più critiche nell'ambiente amministrativo, industriale e logistico. La robustezza e l'affidabilità di queste stampanti garantiscono prestazioni e flessibilità senza pari nella stampa di moduli e documenti di ogni tipo.

Caratteristiche e funzionalità

- Testina di stampa 24 aghi a lunga durata
- Velocità 480 cps a 10 cpi; velocità massima 600 cps
- Prestazioni eccellenti per alti volumi di stampa
- Gestione della carta completa e flessibile
- Possibilità di stampare fino a 6 copie
- Semplicità d'uso; set di configurazioni predefinite
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri

Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

La famiglia Compuprint 4000 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella stampa seriale.
Per tale motivo, queste stampanti sono le più adatte per le applicazioni gestionali ed industriali che producono fino a 35.000 pagine al mese e rappresentano il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di esercizio.

Velocità, flessibilità ed affidabilità

La gamma di modelli della famiglia Compuprint 4000 è in grado di soddisfare qualunque esigenza delle applicazioni attuali, come ad esempio la scelta del numero degli aghi (9 o 24) in funzione della qualità di stampa desiderata, la dimensione del carrello (largo o stretto), le interfacce locali standard o quelle di rete integrate. Questi modelli sono stati progettati per garantire una gestione sicura ed affidabile di ogni tipo di modulo prestampato e per soddisfare ogni potenziale esigenza di stampa.

Per ogni esigenza di stampa e connettività

Su queste stampanti, sono disponibili molti set di caratteri, numerosi font ed un'ampia gamma di codici a barre. Le interfacce residenti, seriale e parallela, e la disponibilità dei protocolli più diffusi, consentono di collegare queste stampanti agli attuali ambienti elaborativi.

GDS SFERAL

Tecnologia di stampa	9 pin (4051/4051N *plus*) e 24 pin (4056/4056N *plus*) seriale a matrice
Velocità di stampa	max: 480 cps (4051/4051N *plus*) – 600 cps (4056/4056N *plus*)

4051/4051N *plus*

	15cpi	12 cpi	10 cpi
HSD	480 cps	480 cps	480 cps
Draft	480cps	480cps	400cps
LQ	120cps	120cps	120cps

4056/4056N *plus*

	15cpi	12 cpi	10 cpi
HSD	480 cps	480 cps	480 cps
Draft	600cps	480cps	400cps
LQ	200cps	160cps	133cps

Produttività (ISO/IEC 10561)	350 pagine/ora (4051/4051N *plus*) – 390 pagine/ora (4056/4056N *plus*)
Lunghezza linea	4051/4056 *plus*:136 colonne @10 cpi; 4051N/4056N *plus*:100 colonne @10 cpi
Gestione della carta	**Fogli singoli**: caricamento dall'alto **Modulo continuo**: caricamento posteriore con trattore a spinta **Spessore max** 0,52 mm 4051/4056 *plus*: larghezza da 102 a 420 mm / A5, A4, A3 (O/V) 4051N/4056N *plus*: larghezza da 76 a 304 mm / A5, A4 (O/V) 4051/4056 *plus* : larghezza da 76 a 406 mm 4051N/4056N *plus* : larghezza da 76 a 304 mm
Copie	1+5
Funzioni speciali	Parcheggio automatico della carta, margine di strappo zero
Risoluzione grafica (dpi)	**Orizzontale**: 60, 72, 80, 90, 120, 144, 240 (4051/4051N *plus*); **Verticale**: 72, 144 (4051/4051N *plus*) **Orizzontale**: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 (4056/4056N *plus*); **Verticale**: 90, 180 (4056/4056N *plus*)
Spaziatura verticale	6 – 8 – 12 linee/pollice 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee/30 mm n/72, n/144, n/216 (4051/4051N *plus*) n/72, n/144, n/216, n/360 (4056/4056N *plus*)
Spaziatura orizzontale	10 ; 12 ; 15 ; 17,1 ; 20 cpi e proporzionale
Codici a barre	UPC/A - EAN8 - EAN13 - UPCA/E Add-on 2 - UPCA/E - Add-on 5 - Code 39 - Code 128 - Codabar - 2/5 Interleaved - 2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Postnet
Set di caratteri	**Set di caratteri standard PC IBM: CS1, CS2** **13 varianti nazionali EPSON** **Set di caratteri IBM ed EPSON**: CP 437 (USA), CP437G (Greco), CP437SL (Slavo), CP850 (Multilingue), CP851 (Greco), CP852 (Europa orientale), CP853 (Turco), CP855 (Cirillico), CP857 (Turco), CP858 (Euro PC Multilingue), CP860 (Portoghese), CP862 (Ebraico), CP863 (Franco-Canadese), CP864 (Arabo), CP865 (Danese-Norvegese), CP866 (Russo), CP867 (Turco2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Persiano), CP1250 (Latino2 Windows), CP1251 (Cirillico Windows), CP1252 (Latino1 Windows), CP1253 (Greco Windows), CP1254 (Turco Windows), CP1255 (Ebraico Windows), CP1256 (Arabo Windows), CP1257 (Baltico Windows), 96 Greco, GOST, TASS, MAZOWIA, Ucraino CP437Slavo **Set di caratteri ISO**: 8859/1 (Latino1), 8859/2 (Latino2), 8859/3 (Latino3), 8859/4 (Latino4), 8859/5 (Latino/Cirillico), 8859/6 (Latino/Arabo), 8859/7 (Latino/Greco), 8859/8 (Latino/Ebraico), 8859/9 (Latino5), 8859/15 (Latino9)
Font residenti	4051/4051N *plus*: Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B 4056/4056N *plus*: Draft, Courier, Gothic, Boldface, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B
Emulazioni residenti	4051/4051N *plus*: Epson ® Serie FX, IBM ® Proprinter XLIII 4056/4056N *plus*: Epson ® LQ 1050-2550, IBM ® Proprinter XL24-XL24 AGM
Interfacce	Centronics, Parallela IEEE 1284 bidirezionale; Seriale RS232-C/422-A Ethernet 10/100 baseT (cod. PRTN451-LAN per 4051 *plus*; cod. PRTN456-LAN per 4056 *plus*) Input buffer fino a 128 Kbytes - Commutazione automatica dell'interfaccia - Plug-in & Play (ambiente Windows 9X)
Affidabilità	**MTBF**: 10.000 ore
Vita della testina di stampa	400 milioni di caratteri
Vita del nastro di stampa	3 milioni di caratteri
Livello di rumorosità	53 dBA
Alimentazione elettrica	**Tensione**: 220/240 V; **Frequenza**: 50 Hz
Dimensioni (LxPxA) e peso	4051/4056 *plus*: 615 x 310 x 173 mm – 15 Kg 4051N/4056N *plus*: 524 x 310 x 173 mm – 14 Kg

SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -

Informazioni per l'ordine

Stampanti e consumabili

4051 *plus*	Stampante base (136 colonne / 9 aghi)	PRTN451
4051N *plus*	Stampante base (100 colonne / 9 aghi)	PRTN454
4056 *plus*	Stampante base (136 colonne / 24 aghi)	PRTN456
4056N *plus*	Stampante base (100 colonne / 24 aghi)	PRTN455
Cartucce nastro nero (6 pezzi)		PRK4050-6

Opzioni

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Tutti i nomi di prodotti ed aziende qui citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Copyright ® 2007 Sferal wwt

MAY05